

-45°C/-65°C/-86°C 超低温系列冷柜

温控方式

- 采用凯德/小精灵微电脑控制器，可确保设备精确稳定运行
- LED数码显示屏，可清晰显示箱温及各类预警提示信息
- 精准温度控制及显示，精度达到0.1



卧式产品	产品型号	温度 (°C)	内部尺寸 (MM)	外部尺寸 (MM)	有效容积 (L)	温度范围 (°C)	净重 (Kg)	功率 (W)
500升	DW45W500	-45	1294 × 594 × 675	1500 × 885 × 940	480	-15 ~ -45	105	600
	DW65W500	-65	1294 × 594 × 675	1500 × 885 × 940	480	-25 ~ -65	105	600
	DW86W500	-86	1294 × 594 × 675	1500 × 885 × 940	480	-45 ~ -86	105	850
600升	DW45W600	-45	1544 × 594 × 675	1750 × 885 × 940	582	-15 ~ -45	113	700
	DW65W600	-65	1544 × 594 × 675	1750 × 885 × 940	582	-25 ~ -65	113	700
	DW86W600	-86	1544 × 594 × 675	1750 × 885 × 940	582	-45 ~ -86	113	850

应用范围

- 适用于食品深冷冻、远洋渔业、深海垂钓、生物研究、金属处理、化工科研等场所



卧式产品	产品型号	温度 (°C)	内部尺寸 (MM)	外部尺寸 (MM)	有效容积 (L)	温度范围 (°C)	净重 (Kg)	功率 (W)
685升	DW45W685	-45	1744 × 594 × 675	1950 × 885 × 940	665	-15 ~ -45	122	700
	DW65W685	-65	1744 × 594 × 675	1950 × 885 × 940	665	-25 ~ -65	122	700
630升 (双机)	DW65W630	-65	1744 × 594 × 675	1950 × 885 × 940	610	-25 ~ -65	143	1200
	DW86W630	-86	1744 × 594 × 675	1950 × 885 × 940	610	-45 ~ -86	143	1300
788升	DW45W788	-45	1994 × 594 × 675	2200 × 885 × 940	768	-15 ~ -45	130	750
	DW65W788	-65	1994 × 594 × 675	2200 × 885 × 940	768	-25 ~ -65	130	750
730升 (双机)	DW65W730	-65	1994 × 594 × 675	2200 × 885 × 940	710	-25 ~ -65	151	1250
	DW86W730	-86	1994 × 594 × 675	2200 × 885 × 940	710	-45 ~ -86	151	1400